

金属软管电缆接头/Cable gland for flexible metallic conduit

材质：铜镀镍

耐温范围：-40°C---+100°C

防护等级：IP67（在规定的卡口范围内，使用“O”型圈并旋紧迫紧头）

螺纹标准：PG（德制）、M（公制）、G（英制）

Material: nickel plated brass

Temperature range: -40°C---+100°C

Protection rating: IP67(Within clamp range, using "O" ring and screw tight the pressing fastener.)

Thread standard: PG, metric, G



型号 Part No.	螺纹标准 Thread standard	卡口范围(mm) Clamp range(mm)	配套软管尺寸(I.D) Flexible conduit size(I.D)	
			公制 Metric	英制 Inch
MYW-FMCB-PG13.5	PG13.5	8-12	15(16)mm	1/2"
MYW-FMCGB-PG16	PG16	10-14	15(16)mm	1/2"
MYW-FMCGB-PG21	PG21	13-18	20mm	3/4"
MYW-FMCGB-PG29	PG29	18-25	25mm	1"
MYW-FMCGB-PG36	PG36	25-32	32mm	1-1/4"
MYW-FMCGB-PG42	PG42	32-38	38mm	1-1/2"
MYW-FMCGB-PG48	PG48	37-44	51mm	2"
型号 Part No.	螺纹标准 Thread standard	卡口范围(mm) Clamp range(mm)	配套软管尺寸(I.D) Flexible conduit size(I.D)	
			公制 Metric	英制 Inch
MYW-FMCGB-G1/2	G1/2"	8-12	15(16)mm	1/2"
MYW-FMCGB-G3/4	G3/4"	13-18	20mm	3/4"
MYW-FMCGB-G1	G1"	15-22	25mm	1"
MYW-FMCGB-G1-1/4	G1-1/4"	22-30	32mm	1-1/4"
MYW-FMCGB-G1-1/2	G1-1/2"	25-32	38mm	1-1/2"
MYW-FMCGB-G2	G2"	37-44	51mm	2"

型号 Part No.	螺纹标准 Thread standard	卡口范围(mm) Clamp range(mm)	配套软管尺寸(I.D) Flexible conduit size(I.D)	
			公制 Metric	英制 Inch
MYW-FMCGB-M16	M16*1.5	4-8	10mm	1/4"
MYW-FMCGB-M20	M20*1.5	8-12	12(13)mm	3/8"
MYW-FMCGB-M20	M20*1.5	8-12	15(16)mm	1/2"
MYW-FMCGB-M24	M24*1.5	10-14	15(16)mm	1/2"
MYW-FMCGB-M25	M25*1.5	11-16	20mm	3/4"
MYW-FMCGB-M27	M27*2.0	13-18	20mm	3/4"
MYW-FMCGB-M30	M30*2.0	14-20	20mm	3/4"
MYW-FMCGB-M32	M32*1.5	15-22	25mm	1"
MYW-FMCGB-M33	M33*2.0	15-22	25mm	1"
MYW-FMCGB-M36	M36*2.0	18-25	25mm	1"
MYW-FMCGB-M40	M40*1.5	22-28	32mm	1-1/4"
MYW-FMCGB-M42	M42*2.0	24-30	32mm	1-1/4"
MYW-FMCGB-M48	M48*2.0	25-32	38mm	1-1/2"
MYW-FMCGB-M50	M50*1.5	28-36	38mm	1-1/2"
MYW-FMCGB-M54	M54*2.0	32-38	38mm	1-1/2"
MYW-FMCGB-M60	M60*2.0	37-44	51mm	2"
MYW-FMCGB-M63	M63*1.5	37-44	51mm	2"
MYW-FMCGB-M64	M64*2.0	37-44	51mm	2"
MYW-FMCGB-M72	M72*2.0	42-52	64mm	2-1/2"
MYW-FMCGB-M76	M76*2.0	48-55	64mm	2-1/2"